



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Καραμπέτσος
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10183
Τηλέφωνο: 21313681
Fax: 2131361631
e-mail: f.karampetsos@ypes.gr

Αθήνα, 17-06-2020

Αριθ. Πρωτ.: 37675

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια δέκα (10) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (12.000 btu/h) και είκοσι τριών (23) φορητών κλιματιστικών μονάδων (δεκαεπτά (17) των 13.000 btu/h και έξι (6) των 9.000 btu/h) για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :	Α) Προμήθεια δέκα (10) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h, κατά προτίμηση μάρκας Daikin ελληνικής αντιπροσωπείας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ., (κεντρική υπηρεσία), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων οι οποίες εμφανίζουν συχνές βλάβες και η επιδιόρθωσή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μη ευρέσεως ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας, είτε επειδή είναι ασύμφορη. Οι ανωτέρω κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίου τύπου, πρόσφατης κατασκευής, να υπάρχουν διαθέσιμες και άμεσα παραδοτέες και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α' που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Β) Προμήθεια δεκαεπτά (17) φορητών κλιματιστικών των 13.000 btu/h και έξι (6) φορητών κλιματιστικών μονάδων των 9.000 btu/h ελληνικής αντιπροσωπείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης στα γραφεία με πρόσοψη επί της οδού Σταδίου 31. Στα συγκεκριμένα γραφεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας των επιτοίχιων κλιματιστικών στον τοίχο από την πλευρά της οδού Σταδίου 31. Η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) δεν έχει ακόμη συντηρηθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου τον e-ΕΦΚΑ παρά τα συνεχή αιτήματά μας για την συντήρησή της (επικαλούνται λόγους δυσκολιών συντονισμού των υπηρεσιών μετά την πρόσφατη ενοποίηση με το ΕΤΕΑΕΠ). Η συγκεκριμένη ΚΚΜ επιπλέον εμφανίζει συνεχή προβλήματα στην λειτουργία της

	λόγω παλαιότητας. Επίσης η χρήση ΚΚΜ σε κλειστούς δημόσιους χώρους της οποίας μάλιστα δεν έχουν καθαριστεί ποτέ τα κανάλια εισαγωγής αέρα, με αποτέλεσμα ο εξερχόμενος αέρας να περιέχει και μικροσωματίδια που προκαλούν βήχα στους υπαλλήλους και είναι πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους λόγω του νέου κορονοϊού (σχετική η Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-4-2020 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας). Οι ανωτέρω φορητές κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίου τύπου, πρόσφατης κατασκευής, να υπάρχουν διαθέσιμες και άμεσα παραδοτέες και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β' που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. <u>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.</u>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	18.600,00€€
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :	24%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206 ΑΛΕ 3120102001
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	4% (τέσσερα τις εκατό) για την προμήθεια σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (<u>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ</u>).	• αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, • αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας, • πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ , • στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, • απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπύπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Πέμπτη 25/06/2020 και ώρα 13:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών Τμήμα Προμηθειών Σταδίου 31, 4 ^{ος} όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα Υπόψη κ. Καραμπέτσου Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 2131361681
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr , β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+ στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.
- Να έχει ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση από 11.500 Btu/h μέχρι 13.500 Btu/h αντίστοιχα
- Να έχει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων μονάδων DC INVERTER για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Η εσωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 40 dB (A) στην υψηλή ταχύτητα και μικρότερη από 25dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας.
- Η εξωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 48 dB(A).
- Να έχει ψυκτικό υγρό R32.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι μονάδες να είναι καινούριες, αμεταχείριστες, άμεσα ετοιμοπαράδοτες και να πληρούν τα παρακάτω:

- Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και να έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας: στην ψύξη -10 °C έως 48 °C, στη θέρμανση -10°C έως 24 °C.
- Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection).
- Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
- Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, φίλτρο άνθρακα, κ.ά.).
- Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή.
- Να δοθεί εγγύηση καλής εγκατάστασης των μηχανημάτων έως δύο (2) έτη από την τοποθέτηση, η οποία πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς.
- Τα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις αποθήκες του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27 και Δωδεκανήσου 6, Δήμος Αλίμου, περιοχή Καλαμάκι, με την υπόδειξη της αρμόδιας Διεύθυνσης.

- Δωρεάν τοποθέτηση. Ο δε προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις μονάδες μέσα σε 48 ώρες από την ημερομηνία ειδοποίησής του από το Υπουργείο Εσωτερικών (και για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης). Στην εγκατάσταση να περιλαμβάνονται σωληνώσεις μέχρι πέντε (5) μέτρα. Εάν απαιτηθεί κατασκευή βάσης στήριξης, εξωτερικής ή εσωτερικής, αυτή θα είναι χωρίς έξτρα χρέωση.
- Δωρεάν αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών μηχανημάτων προς ανακύκλωση με προσκόμιση βεβαίωσης παραλαβής από την εταιρία ανακύκλωσης των προς ανακύκλωση ειδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η φορητή κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.
- Αυτά των 9.000 btu να έχουν ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση 9.000 btu/h αντίστοιχα.
- Αυτά των 13.000 btu να έχουν ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση 13.000 btu/h αντίστοιχα.
- Η κλιματιστική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 50 dB (A).
- Να έχει ψυκτικό υγρό R290.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι συσκευές να είναι καινούριες, αμεταχείριστες, άμεσα ετοιμοπαράδοτες και να πληρούν τα παρακάτω:

- Να διαθέτουν πλενόμενο φίλτρο ιονισμού αέρα.
- Να διαθέτουν αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων.
- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς αποχέτευσης.
- Να διαθέτουν λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών.
- Να διαθέτουν ροδάκια για εύκολη μεταφορά και χειρολαβές.
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Τα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 31.
- Ο δε προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα θέσει σε λειτουργία στους χώρους που θα του υποδειχθούν και να κάνει επίδειξη της λειτουργίας τους στους υπαλλήλους.